

## Fiches et prolongateurs 20 et 32 A

## Fiches et socles 20 et 32 A



0 550 02

0 550 03



0 551 55



0 554 22



0 558 02



0 556 37

0 556 67



0 558 49



0 558 12

### Réf. Fiches et prolongateurs 20 A - 400 V~

Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 03 (câble Ø5 à 18 mm)  
Prolongateurs avec éclips de protection  
Fiches avec anneaux

Vrac  
**0 556 32**  
**0 556 62**  
**0 550 02**  
**0 550 03**

#### 2P+T

Fiche  
Prolongateur avec volet de protection  
Fiche à anneau  
Prolongateur à anneau



Etiquette avec Gencod

Vrac  
**0 901 27**  
**0 901 77**

#### 3P+T

Fiche  
Prolongateur avec volet de protection  
Fiche à anneau  
Prolongateur à anneau



Vrac  
**0 556 37**  
**0 556 67**

#### 3P+N+T

Fiche  
Prolongateur avec volet de protection



### Réf. Fiches et prolongateurs 32 A - 400 V~

Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 05 (câble Ø6 à 22 mm)  
Coloris gris  
Prolongateurs avec éclips de protection et volet de protection

**0 558 52**  
**0 558 62**

#### 2P+T

Fiche  
Prolongateur



**0 558 55**  
**0 558 65**

#### 3P+T

Fiche  
Prolongateur



**0 558 57**  
**0 558 67**

#### 3P+N+T

Fiche  
Prolongateur



### Cadres saillie

**0 554 39**  
Cadre 1 poste  
Pour pose en saillie des socles  
réf. 0 554 22/25/27 et réf. 0 901 34/36/38

**0 558 49**  
Cadre 1 poste  
Pour pose en saillie :  
- des socles réf. 0 554 52/55/57 et réf. 0 558 12/15/17  
- des plaques sorties de câble réf. 0 314 90 (p. 759)  
Dim. 100 x 100 x 36 mm  
Couleur ivoire

### Réf. Fiches 20 A avec serre-câbles

Etiquette avec Gencod	Vrac
<b>0 901 14</b>	<b>0 551 52</b>
<b>0 901 16</b>	<b>0 551 55</b>
<b>0 901 18</b>	<b>0 551 57</b>

#### Sortie latérale

2P+T  
3P+T  
3P+N+T

### Socles à encastrer 20 A

Socles équipés d'éclips de protection

#### Plaques 80 x 80 mm

Fixation saillie sur cadre réf. 0 554 39 ou encastré dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux réf. 0 801 01/21, cloisons sèches réf. 0 800 41/51/61, maçonnerie réf. 0 801 41/51/61, béton réf. 0 819 41/40 (p. 656-657)  
2P+T à vis  
3P+T à vis  
3P+N+T à vis  
2P+T à griffes

Etiquette avec Gencod	Vrac
<b>0 901 34</b>	<b>0 554 22</b>
<b>0 901 36</b>	<b>0 554 25</b>
<b>0 901 38</b>	<b>0 554 27</b>
	<b>0 554 32</b>

#### Plaques 95 x 95 mm

Fixation saillie sur cadre réf. 0 558 49 ou encastrée dans boîte cloisons sèches réf. 0 893 48/58 (p. 719) (Ø85 mm), maçonnerie réf. 0 801 84/85 (p. 724), béton réf. 0 819 85 (p. 726)  
2P+T à vis  
3P+T à vis  
3P+N+T à vis

Vrac  
**0 554 52**  
**0 554 55**  
**0 554 57**

### Fiches et prises 32 A

Fiches à sortie latérale par embout réf. 0 919 04 avec serre-câbles (pour câble Ø6 à 20 mm)  
Socles avec éclips de protection

Etiquette avec Gencod	Vrac
<b>0 901 15</b>	<b>0 558 02</b>
<b>0 901 35</b>	<b>0 558 12</b>

#### 2P+T

Fiche  
Socle

Vrac  
**0 558 05**  
**0 558 15**

#### 3P+T

Fiche  
Socle

**0 558 07**  
**0 558 17**

#### 3P+N+T

Fiche  
Socle