

Productinformatieblad

Specificaties



C60 - circuit breaker - C60N - 1P - 6A - B curve

24049

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 2 dec. 2020

EAN Code: 3303430240495

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

range of product	C60
range	Multi 9
product name	C60
product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	C60N
device application	Distributie
poles description	1P
number of protected poles	1
In toegekende stroomsterkte	6 A bij 30 °C
network type	AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
breaking capacity	10 kA Icu bij 400...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 6 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 6000 A Icn bij 230/400 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60898 20 kA Icu bij 125 V DC 2P conform aan EN/IEC 60947-2 20 kA Icu bij 230...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 30 kA Icu bij 125 V DC 3P conform aan EN/IEC 60947-2 40 kA Icu bij <= 250 V DC 4P conform aan EN/IEC 60947-2
suitability for isolation	Ja conform aan IEC 60947-2

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC 230/400 V AC 50/60 Hz
magnetic tripping limit	3...5 x In
Ics dienst onderbrekingsvermogen	7,5 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 2,25 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 3,75 kA conform aan EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 6000 A conform aan EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
limitation class	3 conform aan IEC 60898
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

mounting mode	Clip-on
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	81 mm
width	18 mm
depth	73 mm
net weight	0,12 kg
mechanical durability	20000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen16 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen25 mm² stijf

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2 IEC 60898
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	0,104 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------